



TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

BETÓNOVÉ DLAŽDICE TBM 50-8

Tvar



Použitie

Betónové dlaždice sú prefabrikované výrobky v tvare štvorca s dĺžkou strany 500 mm a hrúbkou 80 mm. Teleso dlaždíc je vyrobené z obyčajného betónu. Betónové dlaždice sa vyrábajú vibrolisovaním. Betónové dlaždice sa používajú na vytváranie dlažbových krytov pozemných komunikácií a dopravných plôch. Dílce sa ukladajú na nestlmené aj stlmené podkladové vrstvy vozoviek.

Technické údaje

Prídlažba	TBM 50-8
Výška (mm)	80, ± 3
Dĺžka x šírka (mm)	500 x 500, ± 5,
Hmotnosť (kg) ks/paleta	41,4 / 910,8
Množstvo na palete ks/n	22 / 5,5
Rozmer palety (mm) / hmotnosť palety (kg)	1000x800/24

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti

- zdravotná nezávadnosť (Vyhl. MZ 406/92 Zb.z.) – nezávadné
- reakcia na oheň (podľa prílohy č.2k vyhláške MVRR SR č. 158/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z.) – trieda A1FL
- pevnosť v ťahu pri ohybe (skúšané – TSÚS Bratislava) - minimálna jednotlivá : 3,2 MPa - minimálna priemerná : 4,0 MPa
- stupeň prostredia XF4 - striedavé pôsobenie mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami alebo bez nich

Skúšanie, kvalita

Prídlažba podlieha pravidelnej kontrole a skúšaní v nezávislej autorizovanej skúšobni TSÚS Bratislava, pobočka Žilina, A.Rudnaya 90, 010 01 Žilina.